

I denne skabelon har vi gjort det nemt for dig, at designe visitkort med partiel blank UV-lak.

Under swatches finder du farver "partiel blank UV-lak". Farven definere hvad der er lak i din fil.

Alle elementer som ønskes belagt med lak skal have dette farvelag over sig.

Et eksempel på dette ses i denne fil. Her halvdelen af LaserTryk.dk-logoet dækket af "Partiel blank UV-lak" farven.

Husk: Hvis du skal have lak på tekst, som f.eks. navn eller tlf. nummer, skal teksten på laget "lak" være outlinet. (Type - Create outline)

Det er vigtigt, at dine lak forme er sat til overprint, Dette gøres ved at åbne menuen "Attributes" som findes i "Window" - "Output" her vinges "Overprint Fill" og "Stroke" af.

### Skabelon til visitkort

#### Beskæringszone

Baggrundsgrafik og baggrundsfarver skal gå helt ud til kanten, altså 3 mm udover den endelige kant.

#### Endelig kant

Endelige format på tryksagen efter beskæring

#### Sikkerhedszone

Tekst, billeder og logoer placeres ikke i sikkerhedszonen, altså 3 mm fra den endelige kant.

#### Brug for hjælp?

Vores kundeservice sidder klar til, at hjælpe dig på email: [info@lasertryk.dk](mailto:info@lasertryk.dk)  
tlf.: 87 303 303.



#### Tjekliste:

- Al grafik og tekst er i CMYK
- Lakformen ligger over dit grafik
- Farven "Partiel blank UV-lak" benyttes til lakform
- Overprint er benyttet på alle lakforme
- Ved export til PDF benyttes der ingen "Colour Conversion"
- Der må påregnes mispas på +/- 0,5 mm, Der er derfor ikke brugt lak på tynde streget og små skrifter.
- Der er ikke brugt effekter på lakformen (f. eks. Drop Shadow)

